Hoone osa	Materjalid	Taastamise potentsiaal	Materjal	Kogus		Tihedus	Materjalide kogus kokku	ICE andmebaasi info					Disaini kriteerium														Ringmajanduslikkuse hindamine tarindi lõikes						Uue materjali kulu			Materjali taastamise kulu (võimalused)				
Hoone jaotamine osadeks		Specify End of Life strategy for each components listed	Paksus	Kogus	Ühik	Kirjeldatud järgnevas ühikus:	Kirjeldatud järgnevas ühikus:	Kehastunud energia	Kogu kehastunud energia	Kehastunud CO_2	Kogu kehastunud CO_2	Allikas	Ühenduse tüüp		Ligipääs ühendusele		Ristumised		Ligipääs elemendile		Materjalid ja tooted			Edasise kasutuse potentsiaal		Keskmine indikaator	Mass	Kehastunud energia		Kehastunud CO2		Materjali hind	Transport	Kokku	Utiliseerimine	Ümbertöötlus	Renoveerimine	Taaskasutus (mujal süsteemil)	Taaskasutus (Samal süsteemil)
Vundament, välisseinad, avatäited, tahmosüsteemid jne	Materjali kirjeldus	1) PARANDATAV 2) TAASKASUTATAV 3) RENOVEERITAV 4) TAASTOODETUD 5) ÜMBERTÖÖDELDAV 6) Ei muudeta 7) UTILISEERITAV	m	-	[kg, m^3, m^2, ...]	[kg/m^3]	[kg]	[MJ/kg]	[MJ]	[$kgCO_2/kg$]	[$kgCO_2$]	Viide elemendile ICE andmebaasis	Kirjeldus	Osakaal	Kirjeldus	Osakaal	Kirjeldus	Osakaal	Kirjeldus	Osakaal	Kirjeldus	Uuesti kasutatava materjali %	Osakaal	Kirjeldus	Osakaal	-	[kg]	[MJ]	[MJ]	[kgCO2]	[kgCO2]	eur/ühiku kohta	eur kokku	eur/ühiku kohta (m3)	eur kokku	Tootmise ja transpordik ulu, eur	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ
Betoonpõrand (kelder)	Betoon	Taaskasutatav	0.40	255.67	m3	2,100	536,899	0.70	375,830	0.10	53,690	Concrete (16/20)	Kuiv ühendus	1.00	Vabalt ligipääsetav	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	100.00%	1.00	Taaskasutatav	1.00	1.00	536899	375830	421937	53690	56372	85.0	21731.6	30.0	7670.0	29402	450996	187915	112749	75166	18791
	Liivapadi	Taaskasutatav	0.15	95.87	m3	1,500	143,812	0.08	11,649	0.00	690	Sand. General	Kuiv ühendus	1.00	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Mõlemalt poolt suletud	0.10	Good condition	100.00%	1.00	Taaskasutatav	1.00	0.93	133026	10775		639		31.3	3000.0	30.0	2876.2	5876	13979	5824	3495	2330	582
	Killustikkiäde	Taaskasutatav	0.40	255.67	m3	1,800	460,200	0.08	38,197	0.00	2,209	Aggregate. General	Kuiv ühendus	1.00	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Mõlemalt poolt suletud	0.10	Good condition	100.00%	1.00	Taaskasutatav	1.00	0.93	425685	35332		2043		13.2	6074.6	30.0	7670.0	13745	45836	19098	11459	7639	1910
Vundament, sokkel	Raudbetoonplokid 400 mm, λ<1,56	Taaskasutatav	0.40	86.50	m3	1,750	151,366	1.81	274,579	0.15	23,038	Concrete blocks - 10 MPa (and reinforcement)	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Uheft poolt suletud	0.20	Needs modifications	100.00%	0.80	Taaskasutatav	1.00	0.72	108479	196781	472480	16511	26823	1500.0	270297.0	30.0	2594.9	272892	329494	137289	82374	54916	13729
	Hüdroisolatsioon (bituumenvõõg)	Utiliseeritav	0.00	0.22	m3	1,050	227	51.00	11,580	0.40	91	Bitumen. General	Tugev keemiline ühendus	0.10	Ligipääsetav tegevustega, mis põhjustavad parandatavat kahju	0.40	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visual and technical issues	0.00%	0.00	Utiliseeritav	0.90	0.51	115	5886		46		2.0	454.1	30.0	6.5	461	13895	5790	3474	2316	579
	EPS 200 150+100 mm (λ<0,037)	Ümbertöödeldav	0.25	143.26	m3	20	2,865	88.60	253,856	2.55	7,306	Plastics. Expanded polystyrene	Kuiv ühendus	1.00	Ligipääsetav tegevustega, mis põhjustavad parandatavat kahju	0.40	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	80.00%	0.80	Ümber-töödeldav	1.00	0.88	2531	224239		6454		53.8	7707.4	30.0	4297.8	12005	304627	126928	76157	50771	12693
	Tsementkiudplaat (Kivea), 10 mm	Taaskasutatav	0.01	2.16	m3	1,450	3,135	15.30	47,972	1.28	4,013	Cement. Fibre cement panels (colored) coated	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	90.00%	0.90	Taaskasutatav	1.00	0.95	2979	45574		3813		36.6	7914.3	30.0	64.9	7979	57567	23986	14392	9594	2399
Sisemised keldriseinad	Raudbetoonplokid 400 mm, λ<1,56	Taaskasutatav	0.40	144.00	m3	1,750	252,000	1.81	457,128	0.15	38,354	Concrete blocks - 10 MPa (and reinforcement)	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Uheft poolt suletud	0.20	Needs modifications	100.00%	0.80	Taaskasutatav	0.90	0.68	172200	312371	431927	26209	35773	1500.0	450000.0	30.0	4320.0	454320	548554	228564	137138	91426	22856
	Sisemised silikaatkivimüüritisest seinad	Taaskasutatav	0.12	32.40	m3	1,800	58,320	3.00	174,960	0.24	13,997	Clay and bricks. General clay bricks	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Uheft poolt suletud	0.20	Needs modifications		0.80	Taaskasutatav	0.90	0.68	39852	119556		9564		1500.0	4860.0	30.0	972.0	5832	209952	87480	52488	34992	8748
Välisseinad	Kandvad silikaltsiitplokid 300 mm (λ<1,56)	Taaskasutatav	0.30	284.36	m3	600	170,615	3.50	597,151	0.28	47,772	Autoclaved aerated blocks (AAC)	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Uheft poolt suletud	0.20	Needs modifications	100.00%	0.80	Taaskasutatav	0.90	0.68	116587	408053		32644		1500.0	106634.1	30.0	8530.7	115165	716581	298575	179145	119430	29858
	Sisemine kipsikilt 20 mm	Ümbertöödeldav	0.02	40.22	m3	1,500	60,330	6.75	407,228	0.38	22,925	Plaster. Plasterboard	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Ligipääsetav tegevustega, mis põhjustavad parandatavat kahju	0.40	Ühe või mitme elemendi poolt läbistatav	0.40	Ülekate	0.80	Not able to tell	100.00%	1.00	Ümbertöödeldav	1.00	0.87	52286	352931		19869		29.0	58319.0	30.0	1206.6	59526	488673	203614	122168	81446	20361
	Sisevimistlus (värv, tapeet)	Utiliseeritav	0.00	3.15	m3	914	2,877	70.00	201,359	2.42	6,961	Paint. General	Tugev keemiline ühendus	0.10	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	100.00%	1.00	Utiliseeritav	1.00	0.93	2661	186258		6439		25.0	78.7	30.0	94.4	173	241631	100680	60408	40272	10068
	Kipsplaat, 13 mm (rõdude kinniehitamisel sisevimistluseks)	Ümbertöödeldav	0.013	8.13	m3	1,500	12,202	6.75	82,365	0.38	4,637	Plaster. Plasterboard	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	90.00%	1.00	Ümbertöödeldav	0.40	0.78	9558	64519		3632		17.0	138.3	30.0	244.0	382.3	98837.9	41182.4	24709.5	16473.0	4118.2
	Klaasvill 50 mm (puhversolatsioon)	Ümbertöödeldav	0.05	47.21	m3	30	1,416	28.00	39,655	1.35	1,912	Insulation. Fibreglass (glasswool)	Liimühendus	0.10	Ligipääsetav tegevustega, mis ei põhjusta kahju	0.80	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visual and technical issues	90.00%	0.09	Ümbertöödeldav	1.00	0.61	857	23991		1157		81.2	3831.0	30.0	1416.3	5247	47586	19828	11897	7931	1983
	Aurutõkkemembraan (Proclima Intello)	Ümbertöödeldav	0.00250	3.93	m3	970	3,816	95.40	364,047	4.98	19,004	Polypropylene	Neetühendus	0.60	Ligipääsetav tegevustega, mis ei põhjusta kahju	0.80	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visual and technical issues	90.00%	0.09	Ümbertöödeldav	1.00	0.65	2468	235417		12289		1252.0	4925.4	30.0	118.0	5043	436857	182024	109214	72809	18202
	Puitkarkass C24, 45x145 (λ<0,013)	Taaskasutatav	0.045	42.49	m3	500	21,244	7.40	157,204	0.20	4,249	Sawn softwood	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Uheft poolt suletud	0.20	Good condition	100.00%	1.00	Taaskasutatav	1.00	0.84	17880	132313		3576		1000.0	42487.5	30.0	1274.6	43762	188645	78602	47161	31441	7860
	Kivivill ρ=28 kg/m3 100+50 mm (λ<0,035)	Ümbertöödeldav	0.15	236.04	m3	30	7,081	16.80	118,965	1.12	7,931	Rockwool	Kuiv ühendus	1.00	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Ülekate	0.80	Visual and technical issues	60.00%	0.06	Ümbertöödeldav	1.00	0.60	4213	70784	2189269	4719	125797	38.4	9064.0	30.0	7081.3	16145	142758	59483	35690	23793	5948
	Roovid 45x45 mm (λ<0,013)	Taaskasutatav	0.045	70.81	m3	500	35,406	7.40	262,006	0.20	7,081	Sawn softwood	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Uheft poolt suletud	0.20	Good condition	100%	1.00	Taaskasutatav	1.00	0.84	29800	220522		5960		1000.0	70812.6	30.0	2124.4	72937	314408	131003	78602	52401	13100
	Rockwool ρ=28 kg/m3 45 mm (λ<0,035)	Ümbertöödeldav	0.045	70.81	m3	30	2,124	16.80	35,690	1.12	2,379	Rockwool	Kuiv ühendus	1.00	Ligipääsetav tegevustega, mis põhjustavad parandatavat kahju	0.40	Läbistavaid detaile pole	1.00	Ülekate	0.80	Visual and technical issues	60.00%	0.06	Ümbertöödeldav	1.00	0.62	1317	22128		1475		38.4	2719.2	30.0	2124.4	4844	42827	17845	10707	7138	1784
	Tuuletõkkeplaat (taemendibaasil) (Paroc WAB 10T 13 mm, λ=0,036*/ Cembrit) + telp (Wigluv)	Taaskasutatav	0.01	20.46	m3	1,300	26,594	15.30	406,889	1.28	34,040	Cement. Fibre cement panels (colored) coated	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Ligipääsetav tegevustega, mis põhjustavad parandatavat kahju	0.40	Läbistavaid detaile pole	1.00	Ülekate	0.80	Visual and technical issues	50%	0.05	Taaskasutatav	1.00	0.60	15956	244133		20424		9.5	194.3	30.0	613.7	808	488267	203445	122067	81378	20344
	Fassaadiplaat Stonerex 8 mm (liudtsementplaat)	Ümbertöödeldav	0.01	9.44	m3	1,300	12,274	15.30	187,795	1.28	15,711	Cement. Fibre cement panels (colored) coated	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Ligipääsetav tegevustega, mis ei põhjusta kahju	0.80	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visually not good condition	50%	0.20	Ümbertöödeldav	1.00	0.70	8592	131456		10998		36.6	43195.7	30.0	283.3	43479	225354	93897	56338	37559	9390
	Roovid 28x90 mm	Taaskasutatav	0.03	22.03	m3	500	11,015	7.40	81,513	0.20	2,203	Timber. Sawn softwood	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Ligipääsetav tegevustega, mis ei põhjusta kahju	0.80	Läbistavaid detaile pole	1.00	Ülekate	0.80	Good condition	80%	0.80	Taaskasutatav	1.00	0.88	9730	72003		1946		1000.0	22030.6	30.0	660.9	22691	97816	40757	24454	16303	4076
	Vertikaalne puit fassaadil Cladding UVSK 21x145 mm	Taaskasutatav	0.02	8.26	m3	450	3,718	7.40	27,511	0.20	744	Timber. Sawn softwood	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	75%	0.75	Taaskasutatav	1.00	0.90	3346	24760		669		26.7	10484.2	30.0	247.8	10732	33013	13755	8253	5502	1376
Siseseinad	Kandev poorbetoonist sein, 300 mm	Taaskasutatav	0.30	286.40	m3	600	171,839	3.50	601,436	0.28	48,115	Autoclaved aerated blocks (AAC)	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Uheft poolt suletud	0.20	Not able to tell	100%	1.00	Taaskasutatav	1.00	0.78	134607	471125	1406268	37690	80118	100.0	95466.0	30.0	8591.9	104058	721723	300718	180431	120287	30072
	Kandev poorbetoonist sein, 400 mm	Taaskasutatav	0.40	27.60	m3	600	16,560	3.50	57,960	0.28	4,637	Autoclaved aerated blocks (AAC)	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Uheft poolt suletud	0.20	Not able to tell	100%	1.00	Taaskasutatav	1.00	0.78	12972	45402		3632		100.0	6900.0	30.0	828.0	7728	69552	28980	17388	11592	2898
	Kandev poorbetoonist sein, 250 mm	Taaskasutatav	0.25	47.14	m3	600	28,283	3.50	98,989	0.28	7,919	Autoclaved aerated blocks (AAC)	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Uheft poolt suletud	0.20	Not able to tell	100%	1.00	Taaskasutatav	1.00	0.78	22155	77541		6203		100.0	18855.0	30.0	1414.1	20269	118787	49494	29697	19798	4949
	Betoonsein 80 mm	Taaskasutatav	0.08	65.16	m3	600	39,094	3.50	136,828	0.28	10,946	Autoclaved aerated blocks (AAC)	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Uheft poolt suletud	0.20	Not able to tell	100%	1.00	Taaskasutatav	1.00	0.78	30623	107182		8575		100.0	81445.2	30.0	1954.7	83400	164194	68414	41048	27366	6841
	Sisevimistlus (värv, tapeet)	Utiliseeritav	0.00	4.05	m3	914	3,705	70.00	259,332	2.42	8,965	Paint. General	Tugev keemiline ühendus	0.10	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	100%	1.00	Utiliseeritav	1.00	0.93	3427	239882		8293		25.0	50666.6	30.0	121.6	50788	311198	129666	77800	51866	12967
	PVC aknalauad, 22 mm	Ümbertöödeldav	0.02	4.72	m3	1,380	6,514	77.20	502,850	2.61	17,000	PVC General	Liimühendus	0.10	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	100%	1.00	Ümbertöödeldav	1.00	0.93	6025	465136		15725		19.0	4484.0	30.0	141.6	4626	603420	251425	150855	100570	25142
Vahelaed	Õõnespaneelid	Taaskasutatav	0.30	2,942.28	m3	1,160	3,413,045	2.07	7,065,003	0.24	819,131	Reinforced RC 32/40 (100 kg rebar per m3 concrete)	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Ühe või mitme elemendi poolt läbistatav	0.40	Uheft poolt suletud	0.20	Not able to tell	100%	1.00	Taaskasutatav	1.00	0.73	2502900	5181002	10111808	600696	784960	25.0	73557.0	30.0	88268.4	161825	8478003	3532501	2119501	1413001	353250
	Põrandavimistlus	Utiliseeritav	0.02	147.11	m3	400	58,846	68.60	4,036,808	2.61	153,587	Vinyl flooring. General	Kuiv ühendus	1.00	Ligipääsetav tegevustega, mis ei põhjusta kahju	0.80	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	100%	1.00	Utiliseeritav	1.00	0.98	57865	3969528		151027		20.0	147114.0	30.0	4413.4	151527	4844170	2018404	1211042	807362	201840
	Laevimistlus	Utiliseeritav	0.01	73.56	m3	200	14,711	70.00	1,029,798	2.42	35,602	Paint. General	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Vabalt ligipääsetav	1.00	Ühe või mitme elemendi poolt läbistatav	0.40	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	100%	1.00	Utiliseeritav	1.00	0.93	13731	961145		33228		25.0	183892.5	30.0	2206.7	186099	1235758	514899	308939	205960	51490
	Plaadid (tuulekoja põrandal)	Taaskasutatav	0.00	0.01	m3	2,000	30	6.50	192	0.45	13	Clay. Tile	Tugev keemiline ühendus	0.10	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visually not good condition	75%	0.30	Taaskasutatav	1.00	0.69	20	133		9		26.0	384.8	30.0	0.4	385	231	96	58	38	10
Trepid	Kandvad betoontrepid (koosnevad kahest tõusust kahel korrusel + kaldrittrepp)	Taaskasutatav	0.30	15.60	m3	1,750	27,300	1.95	53,235	0.20	5,542	Reinforced RC 25/30 (100 kg rebar per m3 concrete)	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visually not good condition	100%	0.40	Taaskasutatav	0.90	0.62	16835	32828	58718	3418	5211	150.0	2340.0	30.0	468.0	2808	63882	26618	15971	10647	2662
	Puidust käsipuud	Taaskasutatav	0.00	0.19	m3	500	96	10.00	960	0.71	68	Timber. General	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visually not good condition	90%	0.36	Taaskasutatav	1.00	0.77	74	739		52		49.6	5952.0	30.0	5.8	5958	1152	480	288	192	48
	Plaadid (treprmarss, mademed)	Taaskasutatav	0.01	2.80	m3	2,000	5,594	6.50	36,362	0.45	2,517	Clay. Tile	Tugev keemiline ühendus	0.10	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visually not good condition	75%	0.30	Taaskasutatav	1.00	0.69	3869	25150		1741		26.0	72.7	30.0	83.9	157	43634	18181	10909	7272	1818
Rõdu	Betoonplaat + tasandusvalu	Taaskasutatav	0.30	12.00	m3	2,400	28,800	0.70	20,160	0.10	2,880	Concrete (16/20)	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visually not good condition	100%	0.40	Taaskasutatav	0.90	0.62	17760	12432	86731	1776	8716	40.0	1600.0	30.0	360.0	1960	24192	10080	6048	4032	1008
	Aurutõke (vana rõdu perimeeter)	Utiliseeritav	0.00	0.04	m3	110	4	99.20	436	2.97	13	Polypropulene. Orientated film	Tugev keemiline ühendus	0.80	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Ülekate	0.80	Visual and technical issues	-	0.10	Utiliseeritav	0.00	0.20	22.0	19.8		0.6		35.4	1414.0	30.0	1.2	1415	0	0	0	0	0
	Puidust pirded ja käsipuud (kuumõlitatud puit)	Taaskasutatav	0.00	0.72	m3	500	360	10.00	3,600	0.71	256	Timber. General	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	90%	0.90	Taaskasutatav	1.00	0.95	342	3420		243		49.6	7288.2	30.0	21.6	7310	4320	1800	1080	720	180
	Betoonpaneel	Taaskasutatav	0.00	12.24	m3	2,400	29,376	0.78	22,913	0.11	3,114	Concrete. 25/30 MPa	Tugev keemiline ühendus	0.10	Ligipääsetav tegevustega, mis põhjustavad parandatavat kahju	0.40	Ühe või mitme elemendi poolt läbistatav	0.40	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visually not good condition	90%	0.36	Taaskasutatav	1.00	0.61	17968	14015		1905		40.0	489.6	30.0	367.2	857	27496	11457	6874	4583	1146
	Metallkarkass (uute rõdude konstruktsioon)	Ümbertöödeldav	0.00	1.13	m3	2,000	2,253	35.40	79,749	2.89	6,511	General steel. Primary	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Ülekate	0.80	Visually not good condition	90%	0.36	Ümbertöödeldav	1.00	0.68	1528	54096		4416		1900.0	4280320.0	30.0	33.8	4280354	95699	39875	23925	15950	3987
	Betoonvundamendid metallkarkassi all	Taaskasutatav	0.00	2.11	m3	2,400	5,069	0.78	3,954	0.11	537	Concrete. 25/30 MPa	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Ühe või mitme elemendi poolt läbistatav	0.40	Uheft poolt suletud	0.20	Good condition	90%	0.90	Taaskasutatav	1.00	0.70	3548	2768		376		-	960.0	30.0	63.4	1023	4744	1977	1186	791	198
Katus	Puistevill	Taaskasutatav	0.20	490.38	m3	30	14,711	28.00	411,919	1.35	19,860	Insulation. Fibreglass	Kuiv ühendus	1.00	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Needs modifications	100%	0.80	Taaskasutatav	0.90	0.90	13240	370727	1772888	17874	136624	18.5	9072.0	30.0	30.0	9102	494303	205960	123576	82384	20596
	Sarikad	Taaskasutatav	0.20	12.00	m3	500	6,000	7.40	44,400	0.58	3,480	Timber. Sawn softwood	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Uheft poolt suletud	0.20	Needs modifications	100%	0.80	Taaskasutatav	0.60	0.64	3850	28490		2233		1000.0	60000.0	30.0	360.0	60360	53280	22200	13320	8880	2220
	Puistevill (lisa) (hover KV 04, U=0,041 W/(m2K))	Taaskasutatav	0.40	980.76	m3	30	29,423	28.00	823,838	1.35	39,721	Insulation. Fibreglass	Kuiv ühendus	1.00	Vabalt ligipääsetav	1.00	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Needs modifications	100%	0.80	Taaskasutatav	1.00	0.93	27461	768916		37073		18.5	18144.1	30.0	30.0	18174	988606	411919	247152	164768	41192
	Sarikate pikendamine 500 mm	Taaskasutatav	#REF!	1.00	m3	500	500	7.40	3,700	0.58	290	Timber. Sawn softwood	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Ligipääsetav tegevustega, mis põhjustavad parandatavat kahju	0.40	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	100%	1.00	Taaskasutatav	1.00	0.93	467	3453		271		3514.0	3514.0	30.0	30.0	3544	4440	1850	1110	740	185
	Distantsliist 45X95	Taaskasutatav		8.55	m3	500	4,274	7.40	31,625	0.58	2,479	Timber. Sawn softwood	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Ligipääsetav tegevustega, mis põhjustavad parandatavat kahju	0.40	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	0%	0.00	Taaskasutatav	1.00	0.60	2564	18975		1487		1.6	3140.3	30.0	256.4	3397	37950	15812	9487	6325	1581
	Katuse aluskate SIGA Majcoat 150	Utiliseeritav	0.02	20.35	m3	300	6,105	95.40	582,434	4.98	30,404	Polypropylene	Naelühendus	0.60	Ligipääsetav tegevustega, mis põhjustavad parandatavat kahju	0.40	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visual and technical issues	0%	0.00	Utiliseeritav	1.00	0.58	3561	339753		17736		153.3	3120.4	30.0	610.5	3731	698920	291217	174730	116487	29122
	Aluskatte liitekohad teibitud SIGA Wiglav 60-ga	Utiliseeritav	0.01	0.31	m3	900	275	83.10	22,830	54.40	14,945	General Polyethylene	Tugev keemiline ühendus	0.10	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visual and technical issues	0%	0.00	Utiliseeritav	1.00	0.52	142	11796		7722		847.9	258.8	30.0	9.2	268	27396	11415	6849	4566	1142
	Teip SIGA Nail sealing tape II, 4 mm (tuulutusplattide jaoks)	Utiliseeritav	0.01	1.47	m3	900	1,324	83.10	110,027	54.40	72,027	General Polyethylene	Tugev keemiline ühendus	0.10	Ligipääsetav tegevustega, mis põhjustavad parandatavat kahju	0.40	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Visual and technical issues	0%	0.00	Utiliseeritav	1.00	0.54	717	59598		39015		4055.6	5966.3	30.0	44.1	6010	132032	55013	33008	22005	5501
	Tuulesõunaja	Taaskasutatav	0.02	0.01	m3	500	5	7.40	36	0.58	3	Timber. Sawn softwood	Ühendus lisatud elementidega	0.80	Pole ligipääsetav - parandamatu kahju tekitamine	0.10	Läbistavaid detaile pole	1.00	Avatud, ülekaete puudub	1.00	Good condition	100%	1.00	Taaskasutatav	1.00	0.91	4	32		3		12.7	1828.8	30.0	0.3	1829	43	18	11	7	2
	Tuulutuslatid 45x45	Taaskasutatav